



МІНІМАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дата:

Ref: N° UNFPA/UKR/RFQ/19/03

Предмет: Визначення постачальника на поставку автомобілю для програмних питань в Україні

		Так/Ні	Коментарі/ Запропонована специфікація
Тип	Міні-автобус		
Об'єм двигуна	Об'єм двигуна 1,900 куб.с - 2,500 куб.с. ; потужність: 130 л. с. чи більше		
Кількість місць	Мінімум 7, включаючи водія (другий ряд - багатофункціональний)		
	Матеріал оздоблення салону: тканина (шкіряні вкладки допускаються)		
Кількість дверей	Мінімум 4 (включаючи багажник)		
Колір	Білий або синій або сірий		
	Норма токсичності - мінімум Євро 4*		

Засоби безпеки	Трьохточечні ремені безпеки		
	Подушки з безпеки: у водія, передніх пасажирів (з можливістю відключення), бокові подушки для передніх пасажирів		
	Регулювання висоти та нахилу рульової колонки		
	Підголівники для передніх сидінь з травматичним демфіруючим механізмом		
	Аварійна сигналізація категорії 1 та іммубілайзер з захистом від буксування		
	Центральний замок з дистанційним регулюванням, з внутрішнім замком, двома дистанційними ключами		
	Додаткове обладнання		
Поставка	СІР Київ		
	Строки поставки: 14-16 тижнів з моменту підписання Договору		
Гарантія	Не менше 2 років		

Коробка передач	Автоматична		
	Повний привід		
Гальмівна система	Гідравлічний привід на 4х колесах		
	Передня та задня - тип диску		
	ASR, ESP, ABS системи чи їх еквіваленти		
Steering Type	Powered with speed adjustment capability.		
	Left Hand Drive (LHD)		
Паливо	Тип: дизельне паливо		
	Норми викидів: Euro V чи вищі		
	Об'єм баку: мінімум 80 л		
Електричні обладнання	12 V мінімум		
	мінімум галогенні подвійні фари (H7); задні фари		
	Знак аварійної зупинки		
	Вогні стоп-сигналу		

Електричне обладнання	Сигнальні вогні повороту		
	Габаритні вогні		
	Передні та задні протитуманні вогні		
	Денні ходові вогні		
Тип шин	Безкамерні шини не менше 16 дюймів		
	Запасне колесо повного розміру		
Підвіска	Передня: незалежна підвіска з амортизаційною стійкою McPherson		
	Задня: незалежна підвіска з напіврозподільним ричагом		
Розміри транспортного засобу	Загальна довжина 4900 mm чи більше		
	Загальна ширина 1900 mm чи більше		
	Загальна висота не більше ніж 2000 mm		
	Кліренс е 165 mm чи більше		
Посібник з експлуатації	Один екземпляр посібника з експлуатації англійською, російською та українською мовами		

Необхідні аксесуари	Мінімум кондиціонер (Climatic) з додатковою системою підігріву пасажрського салону		
	мінімум передні та задні сстеклопідіймачі		
	підігрів зеркал		
	Попереджувальний трикутник		
	Багатофункціональний руль		
	Передні та задні напольні килими		
	Багатофункціональний мультимедійний пристрій		
	Бардачок		
	Вогнегасник		

Документи, що мають бути надані	<ol style="list-style-type: none">1. Належним чином заповнена форма мінімальних технічних вимог;2. Заява про необхідність будь-яких ліцензій на імпорт або експорт стосовно товарів, які будуть придбані, включаючи будь-які обмеження на країну походження, використання / сутність товарів або послуг, у тому числі й розпорядження кінцевим користувачем;3. Підтвердження того, що ліцензії такого характеру були отримані в минулому, або всі ліцензії будуть отримані, якщо пропозицію буде обрано;4. Сертифікати якості (ISO, інші);5. Авторизація виробником Постачальника, як агента з продажу (якщо постачальник не є виробником)		
	Письмове Декларація про відсутність у списку Ради Безпеки ООН 1267/1989; відділів закупівель ООН або інших дискваліфікаційних списках ООН		